



性能参数 Specification:

频率 (Freq): 17.6-26.7GHz
 法兰 (Flange): FBP/FBE/FBM
 驻波 (VSWR): 小于1.25
 插损 (IL): 小于0.4dB
 接头 (Connector): K2.92/OS2.4/APC3.5/SMA
 材料 (Material): 铜/铝 Cu/Al
 承受功率 (CW): 20W
 涂覆 (Coating): 铜镀金
 铜钝化
 铝氧化
 Cu gilding
 Cu passivation
 Al oxidation

型号选择 Model selected:

接头	代码
K2.92	K
OS2.4	O
APC3.5	A
SMA	S

代码	法兰
P	FBP
E	FBE
M	FBM

代码	颜色 color
L	蓝色 blue
G	军绿色 green
W	白色 white
B	黑色 black
H	灰色 gray

XB-WA42

材料	代码
铜	Cu
铝	Al

代码	涂覆 coating
A	铜镀金 Cu gilding
P	铜钝化 Cu passivation
O	铝氧化 Al oxidation

说明 Instruction:

蓝色框内容为必选项。
 斜线框内容不选择时，按库存随机发货。
 Blue boxes are must required fields.
 Shadow boxes aren't option, randomly selected according to inventory.

北京西宝电子技术有限责任公司 Beijing Xibao Electronic Technology Co.,Ltd
正交型波导同轴转换 (WR42/BJ220) Waveguide to Coaxial Adapter (WR42/BJ220)
www.beijingxibao.com 010-62312909 62327421